

CATTRON CONTROL™



RADIOCOMMANDE

SÉCURITÉ INTÉGRÉE POUR LES OPÉRATEURS

CONFIGURATIONS STANDARD OU PERSONNALISÉES

CattronControl est une gamme complète de systèmes de radiocommandes industriels. Chaque système est entièrement personnalisable avec de nombreuses options et fonctionnalités pour s'assurer qu'il s'adapte parfaitement à l'application requise.

La gamme CattronControl comprend des émetteurs à bouton-poussoir ou de type bellybox et des récepteurs configurables. Les émetteurs fournissent une gamme de configurations de contrôle incorporant des boutons, des palettes, des joysticks et des commutateurs en format standard, moyen ou compact, avec des dispositions standard ou personnalisables.

Les émetteurs sont compatibles avec les récepteurs CT24, CCM12, MMCU4 et CBMCU et sont facilement configurés via un TransKey sans fil sécurisé, pour simplifier le déploiement des pièces de rechange.

APPLICATIONS

Les systèmes CattronControl contrôlent à distance les équipements et les machines dans une grande variété d'applications de maintenance, d'équipements mobiles et d'automatisation industrielle.



**PONTS ROULANTS
ET PALANS**



CONVOYEURS



**FABRICATION
MÉTALLIQUE**



**ÉQUIPEMENT DE
LEVAGE**



**PARCS
D'ATTRACTIONS**



ENGINS MOBILES

PRODUITS

Une gamme complète de produits de radiocommandes allant des systèmes standard aux systèmes entièrement configurés.

EMETTEURS



LRC-S1

- Taille compacte avec configuration standard
- Contrôle jusqu'à 4 mouvements avec 2 joysticks multi-axes



LRC-M1

- Taille moyenne avec configuration personnalisable
- Jusqu'à 2 joysticks, 3 grandes palettes, 6 mini palettes et 22 interrupteurs auxiliaires



LRC-L1

- Grande taille avec configuration personnalisable
- Jusqu'à 3 joysticks bidirectionnels,
- 5 grandes palettes, 8 mini palettes et 32 commutateurs auxiliaires



Excalibur

- 6, 8, 10 ou 12 configurations de boutons-poussoirs en 2 tailles
- Jusqu'à 5 entraînements à double pas, klaxon et arrêt



MKU

- 12 boutons-poussoirs en deux étapes
- Jusqu'à 5 entraînements à double vitesse, klaxon et arrêt



CT24

- 3 tailles disponibles avec des configurations standard ou personnalisées
- 9 à 32 relais de commande et 2 relais d'arrêt de sécurité
- 5 multi-LED pour l'état et le diagnostic



CCM12/CCM12 Plus

- Bitmapping configurable
- La double interface CANbus prend en charge les protocoles CANopen ou J1939



MMCU4

- Configuration entièrement personnalisable
- 5 emplacements pour cartes et connexions de terminal amovibles
- 8 multi-LED pour l'état et diagnostics



SCU32

- Système de contrôle industriel à station fixe
- Transmet jusqu'à 32 commandes numériques



CBMCU

- Fonctionne comme un PLC indépendant
- La double interface CANbus prend en charge les protocoles CANopen ou J1939
- Configuration, programmation et analyse en boîte fermée avec Bluetooth®

